



技术要求

- 1 纸优质表面光滑,印刷清晰,表面覆光油。
- 2.印刷颜色按CMYK色彩模型标准配色。
CMYK: 分别表示青色, 品红色, 黄色, 黑色。
--A: 100,0,100,0
--B: 70,0,100,0
--C: 30,0,100,0
--D: 0,0,100,0
--E: 0,30,100,0
--F: 0,70,100,0
--G: 0,100,100,0
欧共体旗帜底色为100,80,0,0, 五星颜色为0,0,100,0
- 3 能耗等级A,B,C,D,E,F,G等字母为反白, 其余空心文字填满。
- 4 背面整面涂可移胶, 并带隔离纸,放在资料袋中。
- 5 胶体低粘性, 不能残留被粘表面。
- 6 批量印刷前须送样到开发部门确认。
- 7 符合企业标准《Q/HKB J 04140 不干胶铭牌、标签》。
- 8 符合Q/HKB J16001《零、部件及原材料中有害物质含量规定》要求。

ENERGY LABEL

HISENSE RF749N4WFF

A
B
C
D
E
F
G

415 kWh/annum

212 L **367 L**

40 dB
AB**C**D

2019/2016

4195790-B

换版：更改噪音值及等级

Hisense	名称	能源标签			材料	105克铜版纸 可移胶	版本号	B	比例	图号	B08151985(4195790)
	设计	钟文婷	审核	白莉	批准	白莉	日期	2021-03-24	首次使用产品	BCD-530WPR/HC4(H1)	